El Quattropump
SR 40 EC 4




holmatro
mastering power



Teknisk Specifikation SR 40 EC 4

Artikelnummer	150.152.756
Max arbetstryck	720 bar
Motor	Elektrisk 230 VAC -4 kW
Ljudnivå 1m	73 dB (A)
Ljudnivå 4m	66 dB (A)
Typ av system	Core
Antal verktyg som kan tillkopplas	4 st
Antal verktyg som kan arbeta samtidigt	4 st
Pumptyp	Trestegs axialpump
Kapacitet oljetank (effektiv)	6000 cc
Flöde 1:a steg	3000 cc
Flöde 2:a steg	1350 cc
Flöde 3:e steg	550 cc
Dimensioner (AxBxC)	560 x 467 x 492 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 132 04 Uppfylles	Ja
EN 132 04 Klassning	MTO- multiple tool operation
NFPA 1936 Uppfylles	Ja
Vikt	54,6 kg



Produktinformation

Pumpen är av typen CORE^{TM}, vilket betyder att det endast finns en koppling för tryck- och returslang. Detta gör den säker, snabb och enkel vid anslutning av verktyg.

Snabbkopplingens/slangens konstruktion gör att slangen kan rotera 360°.

Fördelen med CORE-pumparna är att det inte finns en avlastningsspak för neutral och drift, vilket betyder snabbare till- och frånkoppling av räddningsverktyg.

Tre arbetshastigheter.

Oljevolym för drift av flera verktyg.


ECO funktionen gör att pumpen går ner på tomgång när den inte belastas.

För arbete med fyra verktyg utan förlust av kraft eller hastighet.

Nivåmätare för hydraulolja.

Ett reglage för total motorkontroll.

Större handtag för bättre balans.



Tidsåtgång för att klippa en B-stolpe med en Holmatro sax NCT II, ansluten till en 2-stegs resp. 3 stegs pump

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.
Säkerhetsfaktor slangar: 4 x 720 bar = 2880 bar.
Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.
Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.
Testade och klassiferad av oberoende part enligt EN 132 04.

WENNERGREN MASKIN AB
www.holmatro.se
0470-75 01 10