Batteri Sax
GCU 5060 i EVO 3




holmatro
mastering power





Teknisk Specifikation GCU 5060 i EVO 3

Artikelnummer	150.052.115
Max arbetstryck	720 bar
Bladöppning	205 mm
Klippkraft	1765 kN / 180 t
Bladets form	U-format vinklad
Typ av system	Batteri (GreenLine)
Kapslingsklassning (IP)	IP54
Ljudnivå 1m	74 dB (A)
Ljudnivå 4m	65 dB (A)
Dimensioner (AxBxC)	960 x 342 x 285 mm
Temperaturområde	-20ºC - +55ºC
EN 132 04 Uppfylles	Ja
EN 132 04 Klassning*	CC205K-25.4
EN 132 04 Klippkapacitet	1K 2K 3K 4K 5K
Rundstål (S235 enligt EN 132 04)	47 mm
NFPA 1936 Uppfylles	Ja
NFPA 1936 Klippkapacitet	A9 B9 C9 D9 E9
Vikt	24,4 kg
Vikt, inkl batteri	25,4 kg



Produktinformation

Verktyget är av typen batteri, vilket betyder att drivkällan (elmotorn och batteri) gör enheten självförsörjande som en enhet.

Välbalanserad ergonomisk design, kompakt.

Batteriet byter man på ett par sekunder.

Saxen har en unik konstruktion för låsning av saxskären, som benämns I-bult. Effekten av I-bultkonstruktionen ger en bättre klipprestanda samt att det blir lättare att klippa i trånga utrymmen.

Bärhandtaget är försett med integrerad belysning, vilket gör arbetet lättare vid mörker.

Dödmanshandtag
- exakt fjäderretur går tillbaka till neutralt läge.
- exakt och proportionerlig manövrering.
- max rotation höger, vänster endast 22°.

Rörliga delar är skyddade,vilket ger optimal säkerhet för användaren.

Antiglid bärhandtag
- perfekt grepp för användaren.
- dess placering ger ett välbalanserat verktyg.

Inbyggda backventiler.

Vinklade saxskär för ergonomiskt arbete

Säkerhetsfaktorer / Test

1000 cykler klippning i material som inte kan klippas.
Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.
Testade och klassiferad av oberoende part enligt EN 132 04.
* Batteri finns ej som drivkälla.

WENNERGREN MASKIN AB
www.holmatro.se
0470-75 01 10