Batteri Bändare
GTR 5340 LP EVO 3

holmatro
mastering power








Teknisk Specifikation GTR 5340 LP EVO 3

Artikelnummer	151.000.092
Max arbetstryck	720 bar
Max spridkraft första kolven	217 kN / 22,1 t
Max spridkraft andra kolven	101 kN / 10,3 t
Antal kolvar	2 st
Min längd	335 mm
Slaglängd första kolven	150 mm
Slaglängd andra kolven	125 mm
Slaglängd	275 mm
Max längd	610 mm
Typ av system	Batteri (GreenLine)
Kapslingsklassning (IP)	IP54
Ljudnivå 1m	74 dB (A)
Ljudnivå 4m	65 dB (A)
Dimensioner (AxBxC)	480 x 260 x 335 mm
Temperaturområde	-20ºC - +55ºC
EN 132 04 Uppfylles	Ja
EN 132 04 Klassning*	TR217/150-101/125-17.6
NFPA 1936 Uppfylles	Ja
Vikt	16,6 kg
Vikt, inkl batteri	17,6 kg



Produktinformation

Verktyget är av typen batteri, vilket betyder att drivkällan(elmotorn och batteri) gör enheten självförsörjande som en enhet.

Välbalanserad ergonomisk design, kompakt.

Batteriet byter man på ett par sekunder.

Dödmanshandtag
- exakt fjäderretur går tillbaka till neutralt läge.
- exakt och proportionerlig manövrering.

Ergonomiskt bärhandtag.

Integrerad LED-belysning i bägge ändar av bändaren.

Laserpekare för att lättare kunna se var prismahuvuden kommer att hamna.

Anodiserade aluminiumdelar.

Inbyggda backventiler.

Säkerhetsfaktorer / Test

Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.
Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.
Testade och klassiferad av oberoende part enligt EN 132 04.
* Batteri finns ej som drivkälla.

WENNERGREN MASKIN AB
www.holmatro.se
0470-75 01 10