
Core Sax
CU 4031 C GP








Teknisk Specifikation CU 4031 C GP

Artikelnummer	150.012.125
Max arbetstryck	720 bar
Effektiv oljemängd	82 cc
Bladöppning	300 mm
Klippkraft	380 kN / 38,7 t
Typ av system	Core
Dimensioner (AxBxC)	759 x 270 x 202 mm
Temperaturområde	-20ºC - +55ºC
EN 132 04 Klassning	BC190H-13.8
Vikt, redo för användning	13,8 kg



Produktinformation

Verktyget är av typen CORE™, vilket betyder att det endast finns en koppling för tryck- och returslang. Detta gör det säkert, snabbt och enkelt vid anslutning av verktyg.

Snabbkopplingens/slangens konstruktion gör att verktyget kan rotera 360° när verktyget är anslutet till slangen.


Saxen har en unik konstruktion för låsning av saxskären, som benämns I-bult. Effekten av I-bultkonstruktionen ger en bättre klipprestanda samt att det blir lättare att klippa i trånga utrymmen.

Bärhandtaget är försett med integrerad belysning, vilket gör arbetet lättare vid mörker.

Dödmanshandtag
- endast den svarta delen roterar.
- exakt fjäderretur går tillbaka till neutralt läge.
- exakt och proportionerlig manövrering.
- max rotation höger, vänster endast 22°.

Rörliga delar är skyddade, vilket ger optimal säkerhet för användaren.

Antiglid bärhandtag
- perfekt grepp för användaren.
- dess placering ger ett välbalanserat verktyg.



Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.
Säkerhetsfaktor slangar: 4 x 720 bar = 2880 bar.
Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.
Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.
Testade och klassificerade av oberoende part enligt EN 13204.

WENNERGREN MASKIN AB
www.holmatro.se
0470-75 01 10