

Batteri Kombiverktyg PCT 14 DO 1



holmatro
mastering power






Teknisk Specifikation PCT 14 DO 1

Artikelnummer	251.001.570
Max arbetstryck	720 bar
Bladöppning	277 mm
Max spridning	362 mm
Max spridkraft	1350 kN / 137,7 t
Min spridkraft	33 kN / 3,4 t
Max klippkraft	268 kN / 27,3 t
Max klämkraft	34 kN / 3,5 t
Typ av system	Batteri (Pentheon)
Kapslingsklassning (IP)	IP57
Ljudnivå 1m	76 dB (A)
Ljudnivå 4m	67 dB (A)
Dimensioner (AxBxC)	731 x 270 x 275 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 132 04 Uppfylls	Ja
EN 132 04 Klassning*	BK33/362-E-14.2
EN 132 04 Klippkapacitet	1E 2E 3E 4E 5E
Rundstål (S235 enligt EN 132 04)	24 mm
NFPA 1936 Uppfylls	Ja
NFPA 1936 Klippkapacitet	A5 B5 C5 D6 E4 F3
Vikt	12,7 kg
Vikt, inkl batteri	14,2 kg

Produktinformation

Säkerhet: För att underlätta arbete i mörker är verktyget utrustat med belysning (LED) som automatiskt tänds när verktyget startas. Verktyget är utrustat med en inbyggd temperaturmätare som kontrollerar motorns och hydrauloljans temperatur. Bärhandtaget är tillverkat av en högkvalitativ syntetisk polyester som är ett extremt slitstarkt och elastiskt material. Om handtaget utsätts för yttre påverkan går det automatiskt tillbaka till sin ursprungsform. **Ergonomi:** Bärhandtagets placering och utformning ger bra balans oavsett hur verktyget vrids. Bärhandtagets utformning och konstruktion gör också att verktyget kan roteras i 360 grader. Detta medför att arbetet alltid kan utföras ergonomiskt utan för stor belastning på rygg och nacke. **Precision:** För att ge ökad precision kan verktyget köras i två hastigheter. Brytpunkten mellan första och andra steget känns genom att motståndet i manöverhandtaget ökar när maxhastigheten uppnåts. I andra steget jobbar verktyget i sin maximala fart och prestanda. *Spridarspetsarna är specialkonstruerade för att lätt komma in bakom falsen på dörrblad.* **Batteridrivet:** Verktyget drivs med ett uppladdningsbart batteri (PBPA) och en elmotor som är placerad i verktyget framför manöverhandtaget. Genom att ansluta laddkabel POTC 1 mellan verktyget och batteriladdaren kan batteriet även laddas när det är monterat på verktyget. För att spara på batteriets energi är verktyget utrustat med en automatisk stoppfunktion. Verktyget kan även köras direkt från ett eluttag eller från ett elverk. Adapter (PMC 1) kopplas då mellan verktyg och strömkälla.



Säkerhetsfaktorer / Test

Uthållighetstest verktyg: 1000 cykler där armarna öppnas/stängs med belastning.

1000 cykler klippning i material som inte kan klippas.

Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.

Testade och klassifierade av oberoende part enligt EN 132 04.

*Batteri finns ej som drivkälla.