



Teknisk Specifikation C 20 ZU

Artikelnummer	150.570.225
Max arbetstryck, trycksida	720 bar
Max arbetstryck, retursida	25 bar
Längd	20 m
Färg	Svart
Temperaturområde	-20°C - +55°C
Typ av system	Core
EN 132 04 Uppfylls	Ja
NFPA 1936 Uppfylls	Ja
Vikt, redo för användning	9.1 kg

Produktinformation

Passar till samtliga Coreverktyg

Slangen kopplas mellan verktyg och pump. Slangarna kan även kopplas samman och förlängas till maximalt 50 meter i varje uttag på pumpen. Det finns el-, bensen-, diesel- och batteridrivna Corepumpar.

Snabbkopplingens konstruktion möjliggör en rotation av verktyget på 360 grader.

Slangen har knäckskydd i båda ändar.

Coresystemet:

Coresslangen är av koaxialtyp vilket innebär att tryck -och returoolja går i samma slang.

Tryckslangen, som är kevlerförstärkt, ligger inuti returslangen som är tillverkad i PVC.

Tillsammans gör detta att slangen är följsam samtidigt som den är mycket tålig för yttre påverkan.

Snabbkopplingen är konstruerad så att hydrauloljan kommer in i mitten av kopplingen via tryckslangen för att sedan, i verktygets handtag, vända tillbaka i returslangen.

Slangens honkoppling har en unik funktion som gör att den efter urkoppling kopplar samman tryck- och returslang. Detta innebär att du kan koppla ihop och koppla isär verktygen utan att avbryta oljetillförseln i slangen. Du behöver alltså inte gå tillbaka till pumpen för att koppla bort eller byta verktyg.

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.

Säkerhetsfaktor slangar: 4 x 720 bar = 2880 bar.

Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.

Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.

Testad och klassificerad av oberoende part enligt EN 132 04.