


Lyftkudde HLB HLB 31



Teknisk Specifikation HLB 31

Artikelnummer	350.321.028
Max lyftkraft	306 kN / 31,2 t
Max lyftkraft (12 bar)	306 kN / 31,2 t
max lyftkraft (8 bar)	204 kN / 20,8 t
Tjocklek	27 mm
Max höjd	321 mm
Luftvolym (12 bar)	286 liter
Luftvolym (8 bar)	190,4 liter
Vattenvolym	24 liter
Bristningstryck	48 bar / 4,8 Mpa
Material	Nitrilgummi förstärkt med tre lager Aramid
Dimensioner (AxBxC)	608 x 530 x 27 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 137 31 Uppfylls	ja
Vikt, redo för användning	8,6 kg

Produktinformation

Säkerhet: Lyftkuddarna är tydligt märkta med max lyftkraft och maxhöjd. Lyftkuddarna är tillverkade i material som åldras (nitrilgummi och aramid) varför tillverkaren, Holmatro, rekommenderar en livslängd på 15 år.

Ergonomi: Lyftkuddens integrerade bärhandtag, tillsammans med sin relativt låga vikt, underlättar vid hantering.

Precision: Lyftkuddens tjocklek, endast 27 mm och glidplattorna som är placerade på samtliga fyra hörn gör den enkel att placera.

Drivkälla: Lyftkudden drivs, antingen med en kompressor eller med en luftflaska. För att använda sig av luftflaska måste en reduceringsventil (PRV 12) kopplas mellan luftflaskan och manöverenheten.

