
Lyftkudde HLB
HLB 38





Teknisk Specifikation HLB 38

Artikelnummer	350.321.030
Max lyftkraft	370 kN / 37,7 t
Max lyftkraft (12 bar)	370 kN / 37,7 t
max lyftkraft (8 bar)	247 kN / 25,2 t
Tjocklek	27 mm
Max höjd	352 mm
Luftvolym (12 bar)	438 liter
Luftvolym (8 bar)	296 liter
Vattenvolym	37 liter
Bristningstryck	48 bar / 4,8 Mpa
Material	Nitrilgummi förstärkt med tre lager Aramid
Dimensioner (AxBxC)	662 x 585 x 27 mm
Temperaturområde	-20ºC - +55ºC
EN 137 31 Uppfylles	ja
Vikt, redo för användning	10 kg



Produktinformation

Säkerhet: Lyftkuddarna är tydligt märkta med max lyftkraft och maxhöjd. Lyftkuddarna är tillverkade i material som åldras (nitrilgummi och aramid) varför tillverkaren, Holmatro, rekommenderar en livslängd på 15 år.

Ergonomi: Lyftkuddens integrerade bärhandtag, tillsammans med sin relativt låga vikt, underlättar vid hantering.

Precision: Lyftkuddens tjocklek, endast 27 mm och glidplattorna som är placerade på samtliga fyra hörn gör den enkel att placera.

Drivkälla: Lyftkudden drivs, antingen med en kompressor eller med en luftflaska. För att använda sig av luftflaska måste en reduceringsventil (PRV 12)kopplas mellan luftflaskan och manöverenheten.

