

Lyftkudde HLB HLB 06



Teknisk Specifikation HLB 06

Artikelnummer	350.321.022
Max lyftkraft	55 kN / 5,6 t
Max lyftkraft (12 bar)	55 kN / 5,6 t
max lyftkraft (8 bar)	37 kN / 3,8 t
Tjocklek	22 mm
Max höjd	141 mm
Luftvolym (12 bar)	26,4 liter
Luftvolym (8 bar)	17,6 liter
Vattenvolym	2,2 liter
Bristningstryck	48 bar / 4,8 Mpa
Material	Nitrilgummi förstärkt med tre lager Aramid
Dimensioner (AxBxC)	285 x 245 x 22 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 137 31 Uppfylles	ja
Vikt, redo för användning	1,6 kg

Produktinformation

Säkerhet: Lyftkuddarna är tydligt märkta med max lyftkraft och maxhöjd. Lyftkuddarna är tillverkade i material som åldras (nitrilgummi och aramid) varför tillverkaren, Holmatro, rekommenderar en livslängd på 15 år.

Ergonomi: Lyftkuddens integrerade bärhandtag, tillsammans med sin relativt låga vikt, underlättar vid hantering.

Precision: Lyftkuddens tjocklek, endast 22 mm och glidplattorna som är placerade på samtliga fyra hörn gör den enkel att placera.

Drivkälla: Lyftkudden drivs, antingen med en kompressor eller med en luftflaska. För att använda sig av luftflaska måste en reduceringsventil (PRV 12) kopplas mellan luftflaskan och manöverenheten.

