

Lyftkudde HLB HLB 08



Teknisk Specifikation HLB 08

Artikelnummer	350.321.023
Max lyftkraft	82 kN / 8,4 t
Max lyftkraft (12 bar)	82 kN / 8,4 t
max lyftkraft (8 bar)	55 kN / 5,6 t
Tjocklek	22 mm
Max höjd	179 mm
Luftvolym (12 bar)	40 liter
Luftvolym (8 bar)	26,4 liter
Vattenvolym	3,3 liter
Bristningstryck	48 bar / 4,8 Mpa
Material	Nitrilgummi förstärkt med tre lager Aramid
Dimensioner (AxBxC)	335 x 295 x 22 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 137 31 Uppfylles	ja
Vikt, redo för användning	2,1 kg

Produktinformation

Säkerhet: Lyftkuddarna är tydligt märkta med max lyftkraft och maxhöjd. Lyftkuddarna är tillverkade i material som åldras (nitrilgummi och aramid) varför tillverkaren, Holmatro, rekommenderar en livslängd på 15 år.

Ergonomi: Lyftkuddens integrerade bärhandtag, tillsammans med sin relativt låga vikt, underlättar vid hantering.

Precision: Lyftkuddens tjocklek, endast 22 mm och glidplattorna som är placerade på samtliga fyra hörn gör den enkel att placera.

Drivkälla: Lyftkudden drivs, antingen med en kompressor eller med en luftflaska. För att använda sig av luftflaska måste en reduceringsventil (PRV 12) kopplas mellan luftflaskan och manöverenheten.

