

Lyftkudde HLB HLB 11



Teknisk Specifikation HLB 11

Artikelnummer	350.321.025
Max lyftkraft	110 kN / 11,2 t
Max lyftkraft (12 bar)	110 kN / 11,2 t
max lyftkraft (8 bar)	73 kN / 7,4 t
Tjocklek	25 mm
Max höjd	207 mm
Luftvolym (12 bar)	64,8 liter
Luftvolym (8 bar)	43,2 liter
Vattenvolym	5,4 liter
Bristningstryck	48 bar / 4,8 Mpa
Material	Nitrilgummi förstärkt med tre lager Aramid
Dimensioner (AxBxC)	403 x 325 x 25 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 137 31 Uppfylles	ja
Vikt, redo för användning	3,2 kg

Produktinformation

Säkerhet: Lyftkuddarna är tydligt märkta med max lyftkraft och maxhöjd. Lyftkuddarna är tillverkade i material som åldras (nitrilgummi och aramid) varför tillverkaren, Holmatro, rekommenderar en livslängd på 15 år.

Ergonomi: Lyftkuddens integrerade bärhandtag, tillsammans med sin relativt låga vikt, underlättar vid hantering.

Precision: Lyftkuddens tjocklek, endast 25 mm och glidplattorna som är placerade på samtliga fyra hörn gör den enkel att placera.

Drivkälla: Lyftkudden drivs, antingen med en kompressor eller med en luftflaska. För att använda sig av luftflaska måste en reduceringsventil (PRV 12) kopplas mellan luftflaskan och manöverenheten.

