

Lyftkudde HLB HLB 12



Teknisk Specifikation HLB 12

Artikelnummer	350.321.008
Max arbetstryck	8 bar
Max lyftkraft	120 kN / 12,2 t
Tjocklek	25 mm
Max höjd	225 mm
Luftvolym	90 liter
Vattenvolym	10 liter
Bristningstryck	4 till 8 ggr arbetstrycket
Material	Nitrilgummi förstärkt med tre lager Aramid
Dimensioner	408 x 408 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 137 31 Uppfylls	ja
Vikt, redo för användning	5 kg

Produktinformation

Armerade med 3 lager kevlar

- låg vikt
- stor flexibilitet
- slitstark

Revolutionerande ny antiglid-design

- maximalt grepp på alla sidor
- synkroniserad när två kuddar ligger på varandra

Unikt lägre profilkanter

- lätt att sätta in under alla omständigheter

Automatiska kopplingar

- snabbanslutning med automatiskt dubbla sammansättningssystem

Utbytbara med existerande system.

Luftslangar med tryck-anslutning

- snabb ihopsättning utan slangclips

Tydliga säkerhetsetiketter.

Anläggningsyta är markerad på båda sidor.

Reflex på ovensidan.

Kemikalie- och ozonresistent

- specifikationer på begäran