Batteri Sax
PCU 30 CL




holmatro
mastering power





Teknisk Specifikation PCU 30 CL

Artikelnummer	151.001.511
Max arbetstryck	720 bar
Bladöppning	170 mm
Klippkraft	549 kN / 56 t
Bladets form	U-format vinklad
Typ av system	Batteri (Pentheon)
Kapslingsklassning (IP)	IP57
Ljudnivå 1m	78 dB (A)
Ljudnivå 4m	69 dB (A)
Dimensioner (AxBxC)	811 x 270 x 288 mm
Temperaturområde	-20ºC - +55ºC
EN 132 04 Uppfylles	Ja
EN 132 04 Klassning*	BC150F-15.3
EN 132 04 Klippkapacitet	1H 2G 3G 4F 5G
Rundstål (S235 enligt EN 132 04)	31 mm
NFPA 1936 Uppfylles	Ja
NFPA 1936 Klippkapacitet	A6 B5 C6 D6 E6 F2
Vikt	13,8 kg
Vikt, inkl batteri	15,3 kg



Produktinformation

Säkerhet För att underlätta arbete i mörker är verktyget utrustad med belysning (LED) som automatiskt tänds när verktyget startas.

Verktyget är utrustat med en inbyggd temperaturmätare som kontrollerar motorns och hydrauloljans temperatur.

Bärhandtaget är tillverkat av en högkvalitativ syntetisk polyester som är ett extremt slitstarkt och elastiskt material som alltid återgår till sin ursprungliga form. Om handtaget utsätts för yttre påverkan går det automatiskt tillbaka till sin ursprungsform.

Ergonomi Bärhandtagets placering och utformning (runt hela verktyget) ger bra balans oavsett hur verktyget vrids. Bärhandtagets utformning och konstruktion gör också att verktyget kan roteras i 360 grader. Detta medför att arbetet alltid kan utföras ergonomiskt utan för stor belastning på rygg och nacke.

Saxskären har en vinkel på 30 grader. Det innebär att verktyget, oavsett om klippet sker högt upp eller lågt ner på bilen, kan hållas i midjehöjd. Det sparar både rygg och nacke.

Precision För att ge ökad precision kan verktyget köras i två hastigheter. Brytpunkten mellan första och andra steget känns genom att motståndet i manöverhandtaget ökar när maxhastigheten uppnåtts. I andra steget jobbar verktyget i sin maximala fart och prestanda.

Tack vare de vinklade skären skapas mer utrymme mellan verktyg och bil vilket i sin tur innebär att du inte behöver göra omtag.

Batteridrivet Verktyget drivs med ett uppladdningsbart batteri (PBPA) och en elmotor som är placerad i verktyget framför manöverhandtaget. Genom att ansluta laddkabel POTC 1 mellan verktyget och batteriladdaren kan batteriet, vid behov, även laddas när det är monterat på verktyget.

För att spara på batteriets energi är verktyget utrustat med en automatisk stoppfunktion.

Verktyget kan även kopplas direkt till ett eluttag, eller till ett elverk, med adaptern PMC 1
(100-240 V).

Säkerhetsfaktorer / Test

1000 cykler klippning i material som inte kan klippas.
Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.
Testade och klassiferad av oberoende part enligt EN 132 04.
* Batteri finns ej som drivkälla.

WENNERGREN MASKIN AB
www.holmatro.se
0470-75 01 10