

Batteri Sax PCU 60



holmatro
mastering power



Teknisk Specifikation PCU 60

Artikelnummer	151.001.494
Max arbetstryck	720 bar
Bladöppning	205 mm
Klippkraft	1765 kN / 180 t
Bladets form	U-format vinklad
Typ av system	Batteri (Pentheon)
Kapslingsklassning (IP)	IP57
Ljudnivå 1m	78 dB (A)
Ljudnivå 4m	69 dB (A)
Dimensioner (AxBxC)	947 x 270 x 331 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 132 04 Uppfylls	Ja
EN 132 04 Klassning*	CC205K-25.0
EN 132 04 Klippkapacitet	1K 2K 3K 4K 5K
Rundstål (S235 enligt EN 132 04)	47 mm
NFPA 1936 Uppfylls	Ja
NFPA 1936 Klippkapacitet	A9 B9 C9 D9 E9 F4
Vikt	23,5 kg
Vikt, inkl batteri	25 kg

Produktinformation

Säkerhet För att underlätta arbete i mörker är verktyget utrustat med belysning (LED) som automatiskt tänds när verktyget startas.

Verktyget är utrustat med en inbyggd temperaturmätare som kontrollerar motorns och hydrauloljans temperatur.

Bärhandtaget är tillverkat av en högkvalitativ syntetisk polyester som är ett extremt slitstarkt och elastiskt material som alltid återgår till sin ursprungliga form. Om handtaget utsätts för yttre påverkan går det automatiskt tillbaka till sin ursprungsform.

Ergonomi Bärhandtagets placering och utformning (runt hela verktyget) ger bra balans oavsett hur verktyget vrids. Bärhandtagets utformning och konstruktion gör också att verktyget kan roteras i 360 grader. Detta medför att arbetet alltid kan utföras ergonomiskt utan för stor belastning på rygg och nacke.

Saxskären har en vinkel på 30 grader. Det innebär att verktyget, oavsett om klippen sker högt upp eller lågt ner på bilen, kan hållas i midjehöjd. Det sparar både rygg och nacke.

Precision För att ge ökad precision kan verktyget köras i två hastigheter. Brytpunkten mellan första och andra steget känns genom att motståndet i manöverhandtaget ökar när maxhastigheten uppnåts. I andra steget jobbar verktyget i sin maximala fart och prestanda.

Tack vare de vinklade skären skapas mer utrymme mellan verktyg och bil vilket i sin tur innebär att du inte behöver göra omtag.

Batteridrivet Verktyget drivs med ett uppladdningsbart batteri (PBPA) och en elmotor som är placerad i verktyget framför manöverhandtaget. Genom att ansluta laddkabel POTC 1 mellan verktyget och batteriladdaren kan batteriet, vid behov, även laddas när det är monterat på verktyget.

För att spara på batteriets energi är verktyget utrustat med en automatisk stoppfunktion.

Verktyget kan även kopplas direkt till ett eluttag, eller till ett elverk, med adaptorn PMC 1 (100-240 V).

Säkerhetsfaktorer / Test

1000 cykler klippning i material som inte kan klippas.

Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.

Testade och klassifierad av oberoende part enligt EN 132 04.

* Batteri finns ej som drivkälla.

