


Lyftkudde HSB HSB 40

holmatro
mastering power



Teknisk Specifikation HSB 40

Artikelnummer	151.000.949
Max arbetstryck	12 bar
Max lyftkraft	388 kN / 39,6 t
Max lyftkraft (12 bar)	388 kN / 39,6 t
max lyftkraft (8 bar)	259 kN / 26,4 t
Tjocklek	27 mm
Max höjd	170 mm
Luftvolym (12 bar)	401 liter
Luftvolym (8 bar)	267 liter
Bristningstryck	48 bar / 4,8 Mpa
Material	Nitrilgummi förstärkt med två lager Aramid
Dimensioner (AxBxC)	620 x 620 x 27 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 137 31 Uppfylles	ja
Vikt, redo för användning	13 kg

Produktinformation

Säkerhet: Lyftkuddarna är tydligt märkta med max lyftkraft och maxhöjd. Lyftkuddarna är tillverkade i material som åldras (nitrilgummi och aramid) varför tillverkaren, Holmatro, rekommenderar en livslängd på 15 år.

Ergonomi: Lyftkuddens integrerade bärhandtag, tillsammans med sin relativt låga vikt, underlättar vid hantering.

Precision: Lyftkuddens tjocklek, endast 27 mm och glidplattorna som är placerade på samtliga fyra hörn gör den enkel att placera.

Höga lyft: Det går att stapla tre lyftkuddar på varandra.

Drivkälla: Lyftkudden drivs, antingen med en kompressor eller med en luftflaska. För att använda sig av luftflaska måste en reduceringsventil (PRV 12) kopplas mellan luftflaskan och manöverenheten.

