



Lyftkudde HSB HSB 92



Teknisk Specifikation HSB 92

Artikelnummer	151.000.951
Max arbetstryck	12 bar
Max lyftkraft	904 kN / 92,2 t
Max lyftkraft (12 bar)	904 kN / 92,2 t
max lyftkraft (8 bar)	603 kN / 61,5 t
Tjocklek	27 mm
Max höjd	170 mm
Luftvolym (12 bar)	1036 liter
Luftvolym (8 bar)	691 liter
Bristningstryck	48 bar / 4,8 Mpa
Material	Nitrilgummi förstärkt med två lager Aramid
Dimensioner (AxBxC)	920 x 920 x 27 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 137 31 Uppfylles	ja
Vikt, redo för användning	28 kg

Produktinformation

Säkerhet: Lyftkuddarna är tydligt märkta med max lyftkraft och maxhöjd. Lyftkuddarna är tillverkade i material som åldras (nitrilgummi och aramid) varför tillverkaren, Holmatro, rekommenderar en livslängd på 15 år.

Ergonomi: Lyftkuddens integrerade bärhandtag, tillsammans med sin relativt låga vikt, underlättar vid hantering.

Precision: Lyftkuddens tjocklek, endast 27 mm och glidplattorna som är placerade på samtliga fyra hörn gör den enkel att placera.

Höga lyft: Det går att stapla tre lyftkuddar på varandra.

Drivkälla: Lyftkudden drivs, antingen med en kompressor eller med en luftflaska. För att använda sig av luftflaska måste en reduceringsventil (PRV 12) kopplas mellan luftflaskan och manöverenheten.

