

OmniShore Hydraulisk Stötta H20



Teknisk Specifikation Stötta H20

Artikelnummer	151.002.166
Max arbetstryck	720 bar
Max spridkraft	100 kN / 10,2 t
Min längd	613 mm
Max längd	1153 mm
Slaglängd mekanisk kolv	270 mm
Slaglängd hydraulisk kolv	270 mm
Total slaglängd	540 mm
Effektiv oljemängd	500 cc
Max belastning	22 650 kg
Dimensioner (AxBxC)	613 x 100 x 171 mm
Vikt, redo för användning	11,4 kg

Produktinformation

Fördelar & funktioner Stötten är utrustad med en mekanisk förlängning som gör att du snabbt kan komma i rätt position och påbörja arbetet med den hydrauliska funktionen.

Stötten är utrustad med Holmatros patenterade Trident-koppling i toppen vilket gör att du kan koppla på alla Holmatro tillbehör i båda ändarna. Stötten är designad för att spara både vikt och plats på brandbilen.

Säkerhet Alla kombinationer av stöttor är tillåtna och säkra, med den patenterade Trident-kopplingen så kan du endast ansluta två stöttor/förlängningsrör som mest.

Stötten har ett "auto-locksysteem" som hindrar ofrivillig frånkoppling och som dessutom gör montering av tillbehör och stödplattor snabb och enkel. Stötten är utrustad med en låsmutter så att efter du har placerat stötten i önskad nivå kan låsa den.

Ergonomi Stötten är väldigt enkel att både bära och sätta i rätt position tack vare den smidiga designen.

Stötten drivs med en handpump (PA 09 H 2 S 12) och är utrustad med en automatisk spärr.

Cylindern (i stötten) drivs av singelagerande hydraulik med fjäderretur.