

OmniShore Luft Stötta P40



Teknisk Specifikation Stötta P40

Artikelnummer	151.002.023
Max arbetstryck	12 bar
Max spridkraft	6 kN / 0,6 t
Min längd	1055 mm
Max längd	1650 mm
Slaglängd	595 mm
Max belastning	22 650 kg
Dimensioner (AxBxC)	1055 x 100 x 100 mm
Vikt, redo för användning	11,9 kg

Produktinformation

Fördelar & funktioner Stötten är utrustad med Holmatros patenterade Trident-koppling i toppen vilket gör att du kan koppla på alla Holmatro tillbehör i båda ändarna. I andra änden sitter ett snabbfäste för att enkelt montera tillbehör så som svirvel, fast sadel eller bottenplatta för spännband m.m. Stötten är designad för att spara både vikt och plats på brandbilen.

Säkerhet Alla kombinationer av stöttor är tillåtna och säkra, med den patenterade Trident-kopplingen så kan du endast ansluta två stöttor/förlängningsrör som mest.

Stötten har ett "auto-locksysteem" som hindrar ofrivillig frånkoppling och som dessutom gör montering av tillbehör och stödplattor snabb och enkel. Med hjälp av ett automatiskt styrsystem kan OmniLock-systemet följa efter och säkra lasten både vid lyft och sänkning av last

Ergonomi Stötten är väldigt enkel att både bära och sätta i rätt position tack vare den smidiga designen.

Tillbehör Det är möjligt att byta låsmuttern till en OmniLock för att göra den till en elektrisk stötta.

Komplettera din stötta med den patenterade dragbegränsaren för att omvandla din stötta till ett stag.