

OmniShore Batteri Stötta P30OL



Teknisk Specifikation Stötta P30OL

Artikelnummer	151.004.142
Max arbetstryck	6 kN / 0,6 t
Min längd	760 mm
Max längd	1155 mm
Slaglängd	395 mm
Max belastning	22 650 kg
Dimensioner (AxBxC)	760 x 121 x 133 mm
Vikt, redo för användning	10,5 kg

Produktinformation

Fördelar & funktioner Stötten är utrustad med Holmatros patenterade Trident-koppling i toppen. I andra änden sitter ett snabbfäste för att enkelt montera tillbehör så som svirvel, fast sadel eller bottenplatta för spännband m.m. Stötten är designad för att spara både vikt och plats på brandbilen.

Säkerhet Med hjälp av ett automatiskt styrsystem kan OmniLock-systemet följa efter och säkra lasten både vid lyft och sänkning av last. Alla kombinationer av stöttor är tillåtna och säkra, med den patenterade Trident-kopplingen så kan du endast ansluta två stöttor/förlängningsrör som mest. Stötten har ett "auto-locksystem" som hindrar ofrivillig fränkoppling och som dessutom gör montering av tillbehör och stödplattor snabb och enkel.

Ergonomi Stötten är väldigt enkel att både bära och sätta i rätt position tack vare den smidiga designen.

Batteridrivet Med hjälp av den trådlösa manöverenheten WLC50 kan man övervaka och manövrera OmniLock utanför riskzonen. OmniLock drivs av ett uppladdningsbart batteri (PBPA) tillsammans med batteristation. Det är samma batteri i Pentheon serien vilket gör att det är smidigt att byta mellan dem.